



## BARBECUE PLIANT GAZ

### NOTICE D'UTILISATION

#### **CONSIGNE DE SÉCURITÉ:**

##### Emplacement du récipient de gaz:

**Assurez-vous que le récipient de gaz ne soit pas en contact avec ou dessous le barbecue.**

Nous conseillons de placer la bouteille de gaz aussi loin que possible du barbecue, sans tension excessive du tuyau d'alimentation en gaz.

Assurez-vous que le récipient soit placé sur une surface plate, horizontale et que le tube ne soit ni tendu, ni courbé.

**Le récipient doit être positionné de façon à permettre un accès facile pour brancher et débrancher le détendeur rapidement.**

##### Emplacement du barbecue:

Le barbecue est conçu comme un appareil indépendant.

Assurez-vous que le barbecue soit placé sur une surface plate, en respectant une distance minimale de 70cm autour de l'appareil. **Lors du choix de l'emplacement, assurez-vous que le barbecue ne se trouve pas à proximité de matériaux inflammables ou dans un endroit exposé au vent.**

##### Allumage du barbecue:

1) Tourner les robinets d'ouverture et de fermeture de gaz, placés aux deux extrémités du barbecue dans le sens des aiguilles d'une montre pour couper l'arrivée de gaz.

2) Ouvrir le robinet du récipient de gaz, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3) Présenter une allumette à l'orifice d'allumage approprié en laiton (situé au centre sous le barbecue) pour allumer le côté de l'appareil choisi et tourner le robinet de gaz approprié encore dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour «ALLUMER».

4) Si le brûleur ne s'allume pas immédiatement, «FERMER» le robinet de gaz et essayer à nouveau cinq minutes plus tard.

5) Pour allumer l'autre brûleur refaites les opérations décrites ci-dessus.

#### **ATTENTION – FUITE DE GAZ**

Si vous soupçonnez une fuite de gaz, fermer la valve de récipient et éteindre toute flamme.

Localiser la fuite avec une solution d'eau savonneuse sur les joints.

Une fuite apparaîtra sous forme de bulles.

**N'utiliser jamais d'allumette ou de flamme pour détecter une fuite de gaz.**

### **Nettoyage du barbecue:**

*Brûler tous les restes de gras situé dans le corps du barbecue après la cuisson.*

*Laisser le barbecue refroidir avant de le déplacer.*

*La grille supérieur peut être nettoyée sur place avec une brosse métallique et/ou une paille de fer.*

*Le reste de l'appareil peut être nettoyé avec de l'eau chaude savonneuse.*

**FAITES ATTENTION DE NE PAS OBTURER LES ORIFICES D'AERATION DU BRULEUR, SITUE PRES DU ROBINET.**

*Assurez-vous que les orifices d'écoulement des graisses placés sous l'appareil soit dégagés et permettent ainsi l'évacuation de ces dernières dans les bidons recueillant celles-ci.*

*Les bidons doivent être retités avant de plier le barbecue.*

*Plier le barbecue et placer-le sur le côté avec un robinet sur la partie basse.*

*Il existe une glissière pour permettre à tout débris flottants de tomber hors de l'appareil.*

*Renouvelez cette opération sur l'autre côté, afin de nettoyer la chambre de l'autre brûleur.*

### **AVERTISSEMENTS:**

*Cet appareil peut devenir très chaud. Prener des précautions supplémentaires lorsque de jeunes enfants sont présents.*

*L'appareil est destiné exclusivement à un usage extérieur.*

*Prener garde de ne pas toucher le dessus ou les côtés du barbecue car ces zones deviennent très chaudes et peuvent causer des brûlures.*

*Des gants de protection doivent être utilisés lors de l'emploi de ce barbecue.*

*Ne déplacer pas l'appareil lorsqu'il est allumé ou encore chaud.*

*Cet appareil doit être installé loin de tout matériaux inflammables.*